



ST



WŁAŚCIWOŚCI / FEATURES

Elektromechaniczny panel sterowania z rozruchem gwiazda - trójkąt dla trójfazowych pomp zatapialnych

Electro-mechanical control panels with star delta starting for three-phase submersible pumps.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE / TECHNICAL FEATURES

- Metalowa obudowa: stopień ochrony IP55
- Rozłącznik blokady drzwi z głównym bezpiecznikiem
- Styczniki sekcji gwiazda - trójkąt
- Przekaznik termiczny
- Przycisk start-stop
- Sygnalizacja świetlna przeciążenia
- Sygnalizacja świetlna działania systemu
- Sygnalizacja świetlna podłączenia delta
- Transformator bezpieczeństwa 400/24 V - obwód pomocniczy
- Bezpiecznik obwodu pomocniczego
- MAN - 0 - AUT przełączniki wyboru
- Amperomierz
- Woltomierz
- Przełącznik wyboru woltomierza
- Przemienne przekazywacze zwłoczne
- Tablica zaciskowa
- Napięcie 400V (3 P) 50 Hz
- Certyfikacja i schemat układu elektrycznego
- IP55 metal cabinet
- Door interlock switch - disconnecter with main fuses
- Contactors in star-delta line
- Thermal relay
- Start-stop push button
- Overload light
- Running light
- Delta light
- 400/24 V safety transformer for auxiliary circuit
- Auxiliary circuit fuses
- MAN - 0 - AUT selector switch
- Ammeter
- Voltmeter
- Voltmeter selector switch
- Exchanger delayed relays
- Terminal board
- Voltage 400V (3 P) 50 Hz
- Certification and electric layout

OPCJA / OPTIONAL

- Przekaznik poziomu z sondami
- Czas opóźnienia
- Przekaznik kontroli faz
- Zegar dzienny lub tygodniowy
- Level relay with probes
- Delay timer
- Phases control relay
- Daily or weekly timer

MODEL MODEL	MOC PRZY 400 V		ZABEZPIECZENIE TERMICZNE OVERLOAD RELEASE			CAŁKOWITE WYMIARY OVERALL DIMENSIONS	WAGA kg WEIGHT kg
	Hp	kW	Min.	A	Max.		
ST-00400	5,5	4	4		6,3	500 x 400 x 200	18
ST-00550	7,5	5,5	5,5		8	500 x 400 x 200	18
ST-00750	10	7,5	8		12	500 x 400 x 200	21
ST-01100	15	11	10		16	500 x 400 x 200	23
ST-01500	20	15	14,5		18	500 x 400 x 200	23
ST-01850	25	18,5	21		26	500 x 400 x 200	23
ST-02200	30	22	21		26	600 x 500 x 250	29
ST-03000	40	30	30		40	600 x 400 x 250	32
ST-03700	50	37	30		43	700 x 500 x 250	41
ST-04500	60	45	42		55	700 x 500 x 250	43
ST-05900	80	59	54		65	800 x 600 x 250	52
ST-07350	100	75	78		97	1000 x 600 x 250	66
ST-09200	125	92	90		110	1000 x 600 x 250	78