

MAXI ND



WŁAŚCIWOŚCI / FEATURES

Elektryczne, samozasysające pompy odśrodkowe do basenów. Nadaje się do basenów oraz dla roślin filtrujących. Umieszczony wewnątrz polipropylenowy filtr wstępny ma szeroką powierzchnię filtrującą i można go łatwo wymienić.

Self-priming centrifugal electric pumps for swimming pools. Suitable for swimming pools, filtering plants. The polypropylene prefilter housed inside, has a wide filtering surface and it's easily changeable.

MATERIAŁY / MATERIALS

- Korpus pompy: polipropylen z włóknem szklanym 30 %
- Wirniki Noryl® z włóknem szklanym 30%
- Wał ze stali nierdzewnej AISI 303
- Uszczelnienie mechaniczne: NBR

- *Pump body: polypropylene 30% fiberglass*
- *Impellers: Noryl® 30% fiberglass*
- *Shaft: stainless steel AISI 303*
- *Mechanical seal NBR*

SILNIK / MOTOR


- Silnik: zamknięty samo-wentylujący
- Stopień ochrony IP55
- Klasa izolacji F
- Zasilanie jednofazowe 230 V-50Hz z zabezpieczeniem silnika
- Zasilanie trójfazowe 230/400 V-50Hz

- *Closed self-ventilated type motor*
- *Protection: IP55*
- *Insulation class F*
- *Single-phase feeding: 230V-50Hz with thermal protection*
- *Three-phase feeding: 230/400V-50Hz*

WARUNKI DZIAŁANIA / OPERATING CONDITIONS

- Maksymalne ciśnienie robocze: 2 bar
- Maksymalna temperatura cieczy: 50°C

- *Max. working pressure: 2 bar*
- *Max. liquid temperature: 50°C*



DANE TECHNICZNE PRZY 2900 OBR./MIN. / TECHNICAL PERFORMANCE AT 2900 RPM

Model Model	HP	CAP Cond mf	A		Całkowita wysokość podnoszenia w m słupa wody Total head in meters w.c.								Otwór Bore		Waga Weight kg	
			1ph	3ph		4	6	8	10	12	14	16	18	DNA G		DNM G
			230V	230V	400V	Wydajność - Delivery m ³ /h										
MAXI ND-14	0,8	20	3,57			14,4	13,5	12,3	10,5	8,2	5,2	1,7		2"	2"	13,6
MAXI ND-19	1	25	5,38			24,3	22	19,6	17,3	14,5	11,3	6,6		2"	2"	13,7
MAXI ND-24	1,1	31	6,99			29,3	27,2	24,8	21,5	19,1	15,6	11,3	4,6	2"	2"	17,1
MAXI ND-28	1,5	40	9,44			35	32,3	29,5	26,6	23,6	19,8	15,2	9	2"	2"	19
MAXI ND-14T	0,8			2,58	1,6	18,1	16	14	12,1	9,6	6,4	1,8		2"	2"	13,6
MAXI ND-19T	1			3,85	1,8	22,5	20,7	18,1	15,7	13,1	9,8	6,9	0,6	2"	2"	13,7
MAXI ND-24T	1,5			4,36	3,2	27,7	25,8	23,5	20,9	18,2	14,6	10,1	3,9	2"	2"	17,1
MAXI ND-28T	2			5,85	3,7	32,9	30,1	27,7	24,8	21,8	18,1	13,1	6,7	2"	2"	19

